

Kvistlack V

Produktbeskrivning

Vattenburen kvistlack som kan övermålas efter 30 minuter. Minimerar risk för genomslag och missfärgningar. Är svagt blåtonad, som gör det lättare att se vilka kvistar som behandlats. Den blå tonen täcks över av efterföljande målning.

- **Extremt snabbtorkande kvistlack.**
- **Använd den inne och ute.**
- **Övermåla med all slags täckande färg.**



Användning

Används till kvistar på obehandlat trä samt fett kådrikt trä, inom- och utomhus före målning. Detta minskar risken för genomslag och efterföljande missfärgning. Kan även användas på tidigare målade underlag.

Underlag

Underlaget skall vara torrt före behandling.

Behandling

Sugande trä utomhus kan grundas med grundolja. Detta görs i så fall före behandling med kvistlack.

Applicering

Appliceras med pensel.
Två tunna skikt ger det bästa resultatet.
Övermålas med grundfärg eller täckfärg.

Förväntat resultat

Ytan redo för vidare behandling.
Kan övermålas med vatten- och lösningsmedelsbaserade produkter efter 30 min.

Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg innan rengöring. Håll inte rester av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar.

Tekniska data

Produkttyp	Spärrande färg
Densitet (kg/l)	1,01
Torrhalt: Vikt %	35
Torrhalt: Vol %	32
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	1
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

januari 2008