

Väggspackel

Produktbeskrivning

REFLEKT Wall Filler Light för utfyllnad av hål och ojämnheter före målning. Lämpligt för alla torra utrymmen. Lättslipat, dessutom lätt i vikt.



Användning

Används till i- & på spackling eller bredspackling inomhus i tak och på väggar av till exempel betong, lättbetong, gips, puts och tidigare målade ytor.

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Använd bredspackelspade för större ytor som skall spacklas, eller japanspackel för mindre skador.

Spackla så jämnt du kan så slipper du slipa så mycket .

Slipa jämnt med vanliga slippapper, tänk på att det dammar.

Innan vidare behandling såsom målning eller tapetsering skall spackelytan grundmålas eller förlimmas.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Ljusgrå
Densitet (kg/l)	1.09
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	52
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,54
Skickttjocklek (max mm)	3
Kornstorlek (max mm)	0,2
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

januari 2020